

DM30 M/T/SM/SMC

Massa battente 10/30kg Altezza caduta 20/50 cm Avanzamento 10 cm



modello DM30M DM30T DM30SM DM30SMC tipo DYNAMIC MEDIUM CLASS. AGI - UNI massa batt. 30,55 kg - ø: 148 mm x H: 232 mm altezza cad. >20,00 cm / 50,00 (Evo. IV) 59,87 Joule avanzamento acquisizione ogni 10,00 cm ø 36,00 mm - angolo 60° - A 10,00 cm² punta asta steel 1000x22 mm M14 mark 10,00 cm rivestimento 30x1000 mm acciao c40 freq. colpi 45-90 colpi per minuto stabilizzatori a vite 20,00 cm centralina 3,5HP accensione strappo 8 l/m oil **Briggs & Stratton** motore carburante benzina serbatoio da 4,00L olio idraulico 6,00L OSO 40 (visc. 40° 41) dimensioni 40x40x120 cm col. 62x53x30 cm unit p. peso 110,00 Kg (75,00 colonna + 35,00 centr.) parti rimuov. 4 (colonna, massa, colonna, centralina) tipi di suolo argilla, limo, sabbia fine max profond. >15m argilla, 10m limo, <10 sabbia campionatore fustella pvc ø 40x350mm kit sonda 3 (coclea ø38x1000) + 3 (asta ø24x1000) kit statico cilindro spinta 25kN con manometro dicono... praticità d'uso trasportabilità capacità perforazione





Prove penetrometriche dinamiche con massa battente da 30kg oppure da 10kg intercambiabile, con altezza di caduta da 20 a 50 cm, con punta da ø36 mm e 10cm², aste graduate da 1000 mm asta con diametro 22/32mm;

(dotazione 10 aste, 2 punte a recupero da 60 e 90° e 5 punte a perdere);

Gruppo sonda per campionamento a rotazione con coclee da ø38x 1000;

Campionatore ad infissione con fustella in PVC da ø40x350;

Gruppo statico per valutazione della resistenza di punta con cilindro di spinta e manometro, utilizzando le aste della prova dinamica

(DM30 geodeepdrill)



https://www.youtube.com/watch?v=L7EhaJYHzGw

Via Virgiliana 130 - 44012 Bondeno (Fe) - Italy info@geodeepdrill.it www.geodeepdrill.it

Sistemi di trasporto manuali e a motore



110 kg



160 kg - 3 Hp



250 kg - 7 Hp



350 kg - 9.5 Hp

Motorizzazione della centralina oleodinamica



Essence



Electrique

Comandi a pedale.



Kit sondaggi per campionamenti disturbati con coclea da ø38 x 1000 mm



Avvio elettrico del carro e porta aste



Kit statico per acquisizione di valori statici di punta.



Accessori.



Campionatore per fustelle PVC ø40x350.

